

ATEX
Széria



Robbanásbiztos Ipari porszívó



AT22-30 XS
AT22-40 XS



AT22-30 S
AT22-40 S

KIEMELT ELŐNYÖK

- Alapvető eszköz a robbanás kockázatának minimalizálásához, potenciálisan veszélyes környezetben
- Robbanásbiztos ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik Zóna22 porokhoz és Zóna2 -ban előforduló gázokhoz az új 2014/34 / EU európai ATEX irányelvnek megfelelően:
 - > Olyan térség, amelyben lebegő por levegővel alkotott robbanásveszélyes keveréke normál üzemben nem jellemző, de nem kizárható, hogy (pl. üzemzavar) esetén rövid ideig jelen legyen.
 - > Olyan térség, amelyben gáz, gőz vagy köd formában lévő éghető anyagok levegővel alkotott keverékeként robbanásveszélyes közeg normál üzemben nem jellemző, de nem kizárható, hogy (pl. üzemzavar) esetén rövid ideig jelen legyen.
- Ilyen környezet például: liszt és gabonaüzemek, pékségek, helyiség ahol elektrosztatikusan feltöltött részecskék vannak, stb.



ELSŐ A BIZTONSÁG



Atex Series

ROBBANÁSBIZTOS



AT22-30 M
AT22-40 M



AT22-30 L
AT22-40 L

KÜLÖNLEGES KÉPESSÉGEK



A koaxiális indukciós turbina speciális konfigurációja (AT22 M & L modellek) EXTRA HOSSZÓ ÉLETTARTAMOT és tartósságot nyújt. Teljesen karbantartásmentes. Folyamatos működésre tervezve.



A tangenciális tartály belépő port örvényelteti. Segít a szűrő tisztán tartásában.



Belső ciklon kúp további védelmet biztosít a szűrőnek a portól és a törmeléktől.



Intelligens megoldás a tartályok leengedésére és leválasztására egy praktikus kar mozgásával. Mindkét tartály könnyen eltávolítható, miközben a turbina mindig a helyén marad (AT22 M & L modellek). A szűrőhöz való hozzáféréshez soha nem kell felemelni a nehéz turbinát.

Rozsdamentes acél tartály és szűrőkamra AISI304



Egy független szűrő rázó mechanika, működés közben folyamatosan rázza a szűrőt. Egy a tartályon elhelyezett kar segít a szűrő kézi rázásában.

Atex Series

ROBBANÁSBIZTOS



ALAPTARTOZÉKOK

	Cikkszám	Model	LEÍRÁS
	222903	XS - S modellek	Antisztatikus csillagszűrő, L osztályú porhoz
	217848	M - L modellek	
	400582	MIND	Bemeneti csatlakozó szűkítő 70 > 50 - rozsdamentes

MŰSZAKI LEÍRÁS

		AT22-30 XS	AT22-40 XS	AT22-30 S	AT22-40 S	AT22-30 M	AT22-40 M	AT22-30 L	AT22-40 L
CIKKSZÁM		109612	109613	109614	109615	109616	109410	109617	109411
Volt-Frekvencia	V-Phase-Hz	230-1-50	400-3-50	230-1-50	400-3-50	230-1-50	400-3-50	230-1-50	400-3-50
Teljesítmény	W - hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp	2200 - 3hp	3000 - 4hp
Turbina típusa		coaxial induction	coaxial induction	coaxial induction	coaxial induction	coaxial induction	coaxial induction	coaxial induction	coaxial induction
Motorok száma		1-stage	1-stage	1-stage	1-stage	1-stage	1-stage	1-stage	1-stage
Szívóerő	mm H ₂ O	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3200
Légszállítás	m ³ /h	350	350	350	350	350	350	350	350
Tartálykapacitás	Liter	30	30	50	50	60	60	100	100
Szűrő méret	cm ²	13000	13000	13000	13000	19500	19500	19500	19500
Biztonsági fokozat	IP	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Zajszint	dB	71	71	71	71	71	71	71	71
Gép méretei	cm	66x60x130	66x60x130	66x60x149	66x60x149	63x86x155	63x86x155	63x86x175	63x86x175
Csomagolt méret	cm	70x92x180	70x92x180	70x92x180	70x92x180	70x92x195	70x92x195	70x92x195	70x92x195
Nettó súly	kg	60	60	80	80	94	94	98	98
Bruttó súly	kg	66	66	85	85	104	104	108	108

		AT22-A XS	AT22-A S	AT22-A M	AT22-A L
Code		107110	107100	104071	104072
Air Consumption at 6 bar	l/m	1600	1600	1600	1600
Required air pressure	bar	4 - 9	4 - 9	4 - 9	4 - 9
Vacuum power at 6 bar	mm H ₂ O	4600	4600	4600	4600
Air flow at 6 bar	m ³ /h	408	408	408	408
Tank volume	Liter	30	50	60	100
Compressed air connection	inches	3/8	3/8	3/8	3/8
Filtration surface area	cm ²	13000	13000	19500	19500
Protection class	IP	IP65	IP65	IP65	IP65
Noise level	dB	70	70	70	70
Machine dimensions	cm	70x75x135	70x75x135	66x85x140	66x85x155
Packaged dimensions	cm	70x75x175	70x75x175	70x92x185	70x92x185
Net weight	kg	34	35	84	84
Gross weight	kg	43	45	98	98

IGÉNY SZERINT

AJÁNLOTT KIEGÉSZÍTŐ SZETTEK	
Antisztatikus szett Ø40mm Cikkszám: 217182	
Antisztatikus szett Ø50mm Cikkszám: 217183	