



ci h20

eminox



Professzionális acél egyfázisú magasnyomású mosó kompakt és robusztus szerkezettel

A CI H20 EM INOX egy professzionális magasnyomású mosó kompakt szerkezettel és robusztus rozsdamentes acél testtel. Kezelése is nagyon egyszerű, köszönhetően a négy nagy keréknek, amelyek megkönnyítik a nagynyomású mosó szállítását.

A CI H20 EM INOX egy nagy teljesítményű, egyfázisú elektromotorral van felszerelve magnetotermikus védelemmel, amely ezt a melegvízes magasnyomású mosót minden használati körülmény között teljesítőképessé, erőteljessé és megbízhatóvá teszi. A nagy hatékonyságú, fűtőolajjal hajtott rozsdamentes acél forró dobozzal felszerelve a CI H20 EM INOX akár 150°C hőmérsékletű meleg vizet is képes szolgáltatni, így tökéletes a legmakacsabb szennyeződések eltávolítására is.

A professzionális magasnyomású mosóba beépített alkatrészek és technológiák lehetővé teszik, hogy nagy teljesítményt és hosszú élettartamot garantáljon. Emiatt a CI H20 EM INOX tökéletes az élelmiszer-, kézműves-, ipari és közlekedési szektorban.

A CI H20 EM INOX ELŐNYEI

A CI H20 EM INOX számos előnyt kínál:

- Melegnyomású mosó négy nagy kerékkel, gumi futófelülettel, amelyek megkönnyítik a manőverezhetőséget és a szállíthatóságot
- Robusztus szerkezet rozsdamentes acél burkolattal (AISI 430)
- Erőteljes egyfázisú villanymotor termikus-mágneses védelemmel, amely a magasnyomású mosót nagy teljesítményűvé, hatékonysá és megbízhatóvá teszi
- Kerámia 3 dugattyús szivattyú forgattyús rendszerrel és sárgaréz fejjel a nagy teljesítmény érdekében
- Automatikus biztonsági szelep
- 3 db 24V-os nyomáskapcsoló
- Nagy hatékonyságú rozsdamentes acél (AISI 430) forró doboz fűtőolajjal
- Állítható nyomás
- 150°C-os termosztát
- Stop&Go: amikor a gép ideiglenesen tétlen, leáll, hogy optimalizálja a fogyasztást és csökkentse a hulladékot
- Kikapcsoló rendszer: mikroszivárgás, víz hiánya vagy a motor túlmelegedése esetén
- Kisfeszültségű műszerfal
- Hiba, fűtőolaj, feszültség és stop figyelmeztető lámpák
- 24 literes fűtőolaj tartály
- Beépített állítható mosószer szívás
- Ellenőrizhető vízszűrő
- Professzionális tartozékokkal szállítjuk: pisztoly védelemmel és forgócsatlakozóval, pálca magas/alacsony nyomású fejjel
- 1/4" MEG típusú fűvóka lapos sugárral
- 10 méteres megerősített nagynyomású cső
- Tartozékartó és csőtároló az oldalon



TECHNIKAI LEÍRÁS		CI H20 EM INOX
Max. nyomás	bar/psi	150/2200
Vízszállítási	l/óra	600
Típus	-	melegvízes
Víz hőmérséklet	°C	55
Teljesítmény	KW	3,0
Tápellátás	V/Hz	230/50
Motor	típus/Le	egyfázisú magnetotermikus védelemmel
Motor fordulatszám	rpm	1450
Szivattyú	típus	kerámia dugattyú forgattyús-rúd rendszerrel
Szivattyúfej	anyag	réz
Súly	Kg	80
Gép méretei (HxMxSz)	mm	1100x700x650



COMAC HUNGARY 1047 Budapest Attila u. 64
www.comachungary.hu - sales@comachungary.hu

