



ci h40

eminox



Professzionális acél háromfázisú magasnyomású mosó robusztus, kompakt szerkezettel

A CI H40 EM INOX professzionális magasnyomású mosó kompakt szerkezettel és robusztus rozsdamentes acél testtel rendelkezik. Ez egy nagynyomású gép, amely nagyon könnyen kezelhető, köszönhetően a négy nagy keréknek, amelyek megkönnyítik a szállítást és a mozgást.

A CI H40 EM INOX nagy hatékonyságú, fűtőolajjal hajtott rozsdamentes acél burkolattal van felszerelve, amely akár 150°C hőmérsékletű meleg vizet is képes szolgáltatni, így tökéletes a legmakacsabb szennyeződések eltávolítására is. Ennek a professzionális magasnyomású mosónak a felépítése tökéletessé teszi a nehéz környezetekben és korrozív anyagok jelenlétében történő használatra, így ideális a hajókon és a szállítási szektorban való használatra.

A CI H40 EM INOX alkatrészei és technológiai kiváló teljesítményt és tartósságot garantálnak az idő múlásával, így tökéletes tisztító megoldás az élelmiszeripar, a kézműves és az ipari ipar számára.

A CI H40 EM INOX ELŐNYEI

A CI H40 EM INOX számos előnyt kínál:

- Nagynyomású mosó négy nagy kerékkel, gumi futófelülettel, amelyek megkönnyítik a manőverezhetőséget és a szállíthatóságot
- Robusztus szerkezet rozsdamentes acél burkolattal (AISI 430)
- Erőteljes háromfázisú villanymotor termikus-mágneses védelemmel, amely a magasnyomású mosót nagy teljesítményűvé, hatékonysá és megbízhatóvá teszi
- Kerámia 3 dugattyús szivattyú forgattyús rendszerrel és sárgaréz fejjel a nagy teljesítmény érdekében
- Automatikus biztonsági szelep
- 3 db 24V-os nyomáskapcsoló
- Nagy hatékonyságú rozsdamentes acél (AISI 430) forró doboz fűtőolajjal
- Állítható nyomás

- 150°C-os termosztát
- Stop&Go: amikor a gép ideiglenesen tétlen, leáll, hogy optimalizálja a fogyasztást és csökkentse a hulladékot
- Kikapcsoló rendszer: mikroszivárgás, víz hiánya vagy a motor túlmelegedése esetén
- Kisfeszültségű műszerfal
- Hiba, fűtőolaj, feszültség és stop figyelmeztető lámpák
- 24 literes fűtőolaj tartály
- Beépített állítható mosószer szívás
- Ellenőrizhető vízszűrő
- Professzionális tartozékokkal szállítjuk: pisztoly védelemmel és forgócsatlakozóval, pálcá magas/alacsony nyomású fejjel
- 1/4" MEG típusú fűvőka lapos sugárral
- 10 méteres megerősített nagynyomású cső
- Tartozékirtató és csőtároló az oldalon



TECHNIKAI LEÍRÁS		CI H40 EM INOX
Max. nyomás	bar/psi	230/3300
Vízszállítás	l/óra	900
Típus	-	melegvízes
Víz hőmérséklet	°C	60
Teljesítmény	KW	7,4
Tápellátás	V/Hz	400/50
Motor	típus/Le	3 fázisú magnotermikus védelemmel
Motor fordulatszám	rpm	1450
Szivattyú	típus	kerámia dugattyú forgattyús-rúd rendszerrel
Szivattyúfej	anyag	réz
Súly	Kg	150
Gép méretei (HxMxSz)	mm	1180x960x730



COMAC HUNGARY 1047 Budapest Attila u. 64
www.comachungary.hu - sales@comachungary.hu

